

### KÄYTTÖKOHTEET:

- ✓ S1-luokan väestönsuojissa
- ✓ Ilmanvaihtolaitteistojen jakokanavistoihin päätelaitteiksi



### Temetin tuloilmaventtiili TV-3:

Tuloilmaventtiilit on valmistettu muovista. Venttiilit ovat itsesäätyviä, ja niiden avulla saavutetaan sekä suodatus- että ohituskäytössä tehokkaan ilmanvaihdon mahdollistava heittoisuus. Tuloilmaventtiilin ominaiskäyrä on jatkuvasti nouseva, ja sen virtausvastus on 32 Pa ilmavirralla 8 l/s ja ilmavirralla 25 l/s virtausvastus on 45 Pa.

Tuloilmaventtiilit voidaan asentaa standardin SFS-EN 1506 mukaisiin nimellishalkaisijaltaan Ø 160 mm kanaviin. Nimellishalkaisijaltaan Ø 160 mm kanaviin tulee ilmanvaihtolaitteiston mukana 12 kpl kanavakannakkeita.

### Tärkeimmät ominaisuudet:

- Valmistettu muovista
- Itsesäätyvä (painovoimainen)
- Voidaan asentaa Ø160 mm kanaviin
- Toimitetaan 5 kpl / iv-kone

Eurofins Expert Service Oy on myöntänyt tuloilmaventtiilille sen vaatimusten mukaisuuden osoittavan tuotesertifikaatin C296/04.

