

KÄYTTÖKOHTEET:

- ✓ S1-luokan väestönsuojissa
- ✓ Ympärysseiniin sulkuteltan ja käymälöiden kohdalle



Temetin ylipaineventtiili YV-1:

Ylipaineventtiilit on tarkoitettu käytettäväksi S1-luokan väestönsuojissa, joissa ne asennetaan ympärysseiniin sulkuteltan ja käymälöiden kohdalle. Ylipaineventtiilien avulla säädetään suojan ylipainetta. Venttiilit suojaavat väestönsuojaa ilmanpoistoteiden kautta vaikuttavilta paineaaltokuormituksilta.

Ylipaineventtiilin ominaiskäyrä on jatkuvasti nouseva, ja sen virtausvastus on 35 Pa (=avautumispaine) ilmavirralla 1,5 l/s. Ylipaineventtiili kestää 300 kPa:n paineaaltokuormituksen.

Tärkeimmät ominaisuudet:

- Materiaali komposiitti
- Säädetty
- Voidaan asentaa Ø160 mm läpivientiin
- Toimitetaan 2 kpl / iv-kone

Eurofins Expert Service Oy on myöntänyt tuloilmaventtiilille sen vaatimusten mukaisuuden osoittavan tuotesertifikaatin C130/01.